

Typ

JKPC-AA2004-00-1

Bezeichnung

Klein-Stellantrieb 230 V AC

Thermoelektrischer Stellantrieb
-stromlos zu (NC)- zur Betätigung von Ventilen an Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, usw.
- Anpassungskontrolle
- First-Open-Funktion
- Funktionsanzeige
- Steckmontage
- 100%iger Schutz vor undichten Ventilen
- Demontageschutz durch abnehmbaren SaveGuard
- Garantierter Überspannungsschutz
Betriebsspannung:
Leistungsaufnahme: 1,8 W
Einschaltstrom: max. 300 mA
Schutzgrad: IP 54
Schutzklasse: II
Stellweg:
Stellkraft:
Anschlussleitung: 2 x 0,75 mm², steckbar
Leitungslänge: 1000 mm
Farbe Gehäuse: weiß RAL 9003
Abmessung: 55+5 / 44 / 61
Lieferung: ohne Ventiladapter
Fabrikat: DEOS control systems
Typ: JKPC-AA2004-00-1



JKPC-AA4004-00-1

Klein-Stellantrieb 24 V AC/DC

Thermoelektrischer Stellantrieb
-stromlos zu (NC)- zur Betätigung von Ventilen an Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, usw.
- Anpassungskontrolle
- First-Open-Funktion
- Funktionsanzeige
- Steckmontage
- 100%iger Schutz vor undichten Ventilen
- Demontageschutz durch abnehmbaren SaveGuard
- Garantierter Überspannungsschutz
Betriebsspannung:
24 AC / DC, +20% bis -10%, 0-60 Hz
Leistungsaufnahme: 1,8 W
Einschaltstrom: max. 300 mA
Schutzgrad: IP 54
Stellweg:
Stellkraft:
Anschlussleitung: 2 x 0,75 mm², steckbar
Leitungslänge: 1000 mm
Farbe Gehäuse: weiß RAL 9003
Abmessung: 55+5 / 44 / 61
Lieferung: ohne Ventiladapter
Fabrikat: DEOS control systems
Typ: JKPC-AA4004-00-1



Typ

JKPC-AA5004-00-1

Bezeichnung

Klein-Stellantrieb 24 V AC, 0-10V

Thermoelektrischer Stellantrieb

-stromlos zu (NC)- zur Betätigung von Ventilen an Heizkreisverteiltern, Radiatoren, Konvektoren, usw.

- Anpassungskontrolle
- First-Open-Funktion
- Funktionsanzeige
- Steckmontage
- 100%iger Schutz vor undichten Ventilen
- Demontageschutz durch abnehmbaren Visier

- Proportionaler Stellweg

- selbstkalibrierend
- Schließpunkterfassung

Betriebsspannung:

24 V AC, 50/60 Hz, +20% bis -10%, 50/60 Hz

Steuerspannungseingang: 0-10 V DC

Eingangswiderstand: 100 kOhm

Leistungsaufnahme: 2,0 W

Schutzgrad: IP 54

Stellweg:

Stellkraft:

Einschaltstrom max.: <250 mA für max. 2 min.

Mittlere Stellzeit: 30 s/mm

Anschlussleitung: 3 x 0,22 mm², steckbar

Leitungslänge: 1000 mm

Farbe Gehäuse: weiß RAL 9003

Abmessung: 60,5+4 / 44 / 64

Lieferung: ohne Ventiladapter

Fabrikat: DEOS control systems

Typ: JKPC-AA5004-00-1



Typ

JKPC-AA5204-00-1

Bezeichnung

Klein-Stellantrieb 24 V DC, 0-10V

Thermoelektrischer Stellantrieb

-stromlos zu (NC)- zur Betätigung von

Ventilen an Heizkreisverteiltern,

Radiatoren, Konvektoren, usw.

- Anpassungskontrolle
- First-Open-Funktion
- Funktionsanzeige
- Steckmontage
- 100%iger Schutz vor undichten Ventilen
- Demontageschutz durch abnehmbaren

Visier

- Proportionaler Stellweg
- selbstkalibrierend
- Schließpunkterfassung

Betriebsspannung:

Steuerspannungseingang: 0-10 V DC

Eingangswiderstand: 100 kOhm

Leistungsaufnahme: 2,0 W

Schutzgrad: IP 54

Stellweg: 4 mm

Stellkraft: 100 N +/- 5%

Einschaltstrom max.: <250 mA für max. 2 min.

Mittlere Stellzeit: 30 s/mm

Anschlussleitung: 3 x 0,22 mm², steckbar

Leitungslänge: 1000 mm

Farbe Gehäuse: weiß RAL 9003

Abmessung: 60,5+4 / 44 / 64

Lieferung: ohne Ventiladapter

Fabrikat: DEOS control systems

Typ: JKPC-AA5204-00-1

