

Typ

Bezeichnung

Luftklappenantriebe

JKPC-PLD5-24

Luftklappenantrieb 24V (3Punkt)

Elektrischer Klappenstellantrieb
überlastsicher und wartungsfrei.
Ausführung als Steckmotor für
Direktmontage auf Klappenachse mit
Durchmesser 8...20 mm.
Stromabsenkung in Ruhestellung.
Konstante, lastunabhängige Laufzeit.
Mechanische Drehwinkelbegrenzer und
Stellungsanzeige.
Nennspannung: AC 24V, 50/60Hz DC 24V
Ansteuerung: Auf / Zu oder 3-Punkt
Leistungsverbrauch:
- Betrieb: 1 W
- Ruhestellung: 0,2 W
Anschluss: Kabel 1 m, 3x0,75 qmm
Drehmoment: min. 5 Nm
Drehsinn: wählbar mit Schalter
(links/rechts)
Drehwinkel: max. 95°
Handverstellung: Drucktaste, rückstellend
Laufzeit: 150 s
Schutzklasse: III Schutzkleinspannung
Schutzart: IP 54
Fabrikat: DEOS control systems
Typ: JKPC-PLD5-24



JKPC-PLD5-230

Luftklappenantrieb 230V (3Punkt)

Elektrischer Klappenstellantrieb
überlastsicher und wartungsfrei.
Ausführung als Steckmotor für
Direktmontage auf Klappenachse mit
Durchmesser 8...20 mm.
Stromabsenkung in Ruhestellung.
Konstante, lastunabhängige Laufzeit.
Mechanische Drehwinkelbegrenzer und
Stellungsanzeige.
Nennspannung: AC 100...240 V, 50/60 Hz
Ansteuerung: Auf / Zu oder 3-Punkt
Leistungsverbrauch:
- Betrieb: 1,5 W
- Ruhestellung: 0,4 W
Anschluss: Kabel 1 m, 3x0,75 qmm
Drehmoment: min. 5 Nm
Drehsinn: wählbar mit Schalter
(links/rechts)
Drehwinkel: max. 95°
Handverstellung: Drucktaste,
rückstellend
Laufzeit: 150 s
Schutzklasse: II schutzisoliert
Schutzart: IP 54
Fabrikat: DEOS control systems
Typ: JKPC-PLD5-230



Typ

JKPC-PLD5-24Y

Bezeichnung

Luftklappenantrieb 24V (0...10V)

Elektrischer Klappenstellantrieb
überlastsicher und wartungsfrei.
Ausführung als Steckmotor für
Direktmontage auf Klappenachse mit
Durchmesser 8...20mm.
Stromabsenkung in Ruhestellung.
Konstante, lastunabhängige Laufzeit.
Mechanische Drehwinkelbegrenzer und
Stellungsanzeige.
Nennspannung: AC 24V, 50/60Hz DC 24V
Ansteuerung: stetig, DC 0...10 V
Arbeitsbereich: DC 2...10 V
Stellungsrückmeldung: DC 2...10 V
Leistungsverbrauch:
- Betrieb: 1 W
- Ruhestellung: 0,4 W
Anschluss: Kabel 1 m, 4x0,75qmm
Drehmoment: min. 5 Nm
Drehsinn: wählbar mit Schalter
(links/rechts)
Drehwinkel: max. 95°
Handverstellung: Drucktaste, rückstellend
Laufzeit: 150 s
Schutzklasse: III Schutzkleinspannung
Schutzart: IP 54
Fabrikat: DEOS control systems
Typ: JKPC-PLD5-24Y

