

Typ

Bezeichnung

Ventile & Hubantriebe

JKPC-H511B

Dreiwege Hubventil PN 16 DN 15, kvs 0,63

3-Weg Hubventil Gewinde
PN16 DN 15, kvs 0.63
Anschluß: Außengewinde G 1 1/8
Bauart: Mischventil
Armatur/Sitz: Rotguss Rg5
Schließkörper: Messing
Stößel: nichtrostender Stahl
Stößeldichtung: EPDM O-Ring
Temperatur: +5°C ... 120 °C
Kennlinie A-AB: gleichprozentig
Kennlinie B-AB: linear
Fabrikat: DEOS control systems
Typ: JKPC-H511B



JKPC-H711R

Dreiwege Hubventil PN 6, DN 15, kvs 0,63

3-Weg Hubventil Flanschanschluß
PN6, DN 15, kvs 0.63
Bauart: Mischventil
Armatur/Sitz: Grauguss GG25
Schließkörper: Messing
Stößel: nichtrostender Stahl
Stößeldichtung: EPDM O-Ring
Temperatur: +5°C ... 120 °C
Kennlinie A-AB: gleichprozentig
Kennlinie B-AB: linear
Nennhub: 15 mm
Fabrikat: DEOS control systems
Typ: JKPC-H711R



JKPC-H411B

Zweiwege Hubventil PN16 DN 15, kvs 0,63

2-Weg Hubventil Gewinde
PN16 DN 15, kvs 0,63
Anschluss: Außengewinde G 1 1/8
Bauart: Durchgangsventil
Armatur/Sitz: Rotguss Rg5
Schließkörper: Messing
Stößel: nichtrostender Stahl
Stößeldichtung: EPDM O-Ring
Temperatur: +5°C à ..+120 °C
Kennlinie A-AB: gleichprozentig
Fabrikat: DEOS control systems
Typ: JKPC-H411B



Typ

JKPC-H611R

Bezeichnung

Zweiwege Hubventil PN 6 DN 15, kvs 0.63

2-Weg Hubventil Flanschanschluß

PN 6, DN 15, kvs 0.63

Bauart: Durchgangsventil

Armatur/Sitz: Grauguss GG25

Schließkörper: Messing

Stößel: nichtrostender Stahl

Stößeldichtung: EPDM O-Ring

Temperatur: +5°C ... 120 °C

Kennlinie A-AB: gleichprozentig

Nennhub: 15 mm

Fabrikat: DEOS control systems

Typ: JKPC-H611R

